TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIPROPILENO ELECTROFUSIÓN PARA DESAGÜES QUÍMICOS Y ALTA TEMPERATURA

Tubería y accesorios en polipropileno retardante o no retardante al fuego, diseñado especialmente para el transporte de desagües químicos y altas temperaturas. Es la mejor alternativa frente a redes en hierro fundido (HF) y CPVC.

CARACTERÍSTICAS

Diámetros:
1 1/2" hasta 12"

Tipo de unión:
Electrofusión
Tipo: SCH40 – SCH80

Transiciones:
Uniones mecánicas ranuradas, adaptadores roscados NPT y bridas ANSI.

- Reduce a la mitad los tiempos de instalación.
- Electrofusión es el tipo de unión más confiable en la actualidad.

CLAMP FREE: electrofusión segura, sin cables a la vista.

Otras marcas presentan riesgo eléctrico al tener contactos expuestos.

APLICACIONES

Cocinas industriales, laboratorios, clínicas y hospitales, industrias químicas y de alimentos.

Norma:

ASTM F1412

Temperatura máxima de operación:

Polipropileno: 95°C
PVDF: 120°C

Resistencia química

Se maneja un comportamiento óptimo de la tubería ante una gran variedad de sustancias químicas a diferentes temperaturas, cumpliendo con la normatividad ASTM F1412.

*De requerir información puntual sobre resistencia química de algún compuesto en particular, contactar a nuestro departamento técnico.

NOTA: Para desagües industriales y riesgos biológicos no es permitido el uso de empaques de caucho con uniones espigo campana, por temas de seguridad e higiene.

PROYECTOS

Quala Venecia-Bogotá

Universidad Uniagustiniana
Bogotá

Clínica Marly-Chia

Villa Campestre-Barranquilla