

TUBERÍA DE DOBLE CONTENCIÓN POLY-FLO



Tubería y accesorios de doble contención cuyo objetivo es retener las posibles fugas que se puedan presentar en la tubería interna, ideal para la protección del personal en planta y preservar el medio ambiente ante medios agresivos. Se puede realizar la inspección del sistema mediante detectores de fuga.

Material:

-Tubería interior PP, tubería exterior PP

Diámetros:

-50/32 mm-SDR 17/11
 -90/63 mm-SDR 17/11
 -160/110 mm-SDR 17/11

Norma:

Instituto Alemán de Técnicas Constructivas (DIBT):

Z-40.23.232, Z-40.23.231 (PE)
 Z-40.23.234, Z-40.23.233 (PP)

Bajo la supervisión de la Directiva Europea de Equipos a Presión 97/23/EG.

TUBERÍA CORRUGADA POLIETILENO PARA REDES DE ALCANTARILLADO

Tubería en polietileno de alta densidad, coextruida, de doble pared, interior liso de color blanco y exterior corrugado de color negro, para redes de alcantarillado enterrado a superficie libre, con clase de rigidez igual a SN 4 y SN 8.

Material:

Polietileno de alta densidad (HDPE)

Diámetros:

Desde 160mm (6") hasta 1000mm (40")

Norma:

EN 13476 tipo B

Certificado P IIP y UNI/IIP del Instituto Italiano del Plástico

